

fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet chêne 3-couches	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-7
Dimensions	Lame	650-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Boîte	6 lames / 2,166 m ² / 16,00 kg
	Longueur imbriquée	5 complètes
	Palette	55 boîtes / 119,13 m ² / 910 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Drop Lock (flottant ou collé)
Parement		3 mm Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustique B
Surface		Brossé et raboté main
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	10-15%
Finition		Vernis mat
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 14342	Classe 23



Propriétés produit

Propriété	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu



Rustique B+

FR

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossée
Choix	Très rustique
Variation de couleur	Elevée
Noeuds sain	Autorisé - illimité
Noeuds mastiqués	Autorisé - illimité
Ecorce	Pas autorisé
Aubier	Autorisé - illimité
Fente en bout	Autorisé - illimité
Fente	Autorisé - illimité
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

