







fiche technique



Spécifications du produit

Parquet trois plis	EN 13489	DoP PQ2024-13
Dimensions	Lame	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Boîte	8 lames / 2,888 m ² / 24,1 kg
	Planches entières	6
	Palette	45 boîtes / 129,96 m ² / 1106,5 kg
Densité	EN 323	± 536 kg/m ³
Mode du pose		Languette et rainure
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur)
Cœur		Épicéa (Picea abies)
Couche de support		Épicéa (Picea abies)
Gradation du bois		Rustique B+
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		4V
Niveau de brillance à 60°		5-7 %
Finition		Vernis mate UV
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif 

Propriétés du produit

propriété	méthode	req. min.	résultat
Emissions dans l'air intérieur			REACH, A
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance	 CEN/TS 15676		USRV 42
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr

Rustique B+



Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Très rustique
Variation de couleur	Haut
Noeuds sain	Autorisé illimité
Noeuds mastiqués	Ø ≤ 80 mm
Aubier	< 50 % de la largeur
Fente en bout	≤ 10*300 mm
Fente	≤ 6*300 mm
Trou d'insecte à piqûre	Trou de ver autorisé, max. 10
Moisissure	Autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Coeur sain	Permis ; moelle fermée
Marquage de machine	Non autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de la sélection

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

