

New York 190 PEFC

fiche technique



Spécifications du produit

Parquet trois plis	EN 13489	DoP PQ2024-13
Dimensions	Lame	190 x 680-1900 x 14(3) mm
	Boîte	8 lames / 2.888 m² / 21.66 kg
	Lames entières	7
	Palette	45 boîtes / 129.96 m² / 1005 kg
Densité	EN 323	± 500 kg/m³
Mode du pose		Drop Lock
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur)
Cœur		Épicéa (Picea abies)
Couche de support		Épicéa (Picea abies)
Gradation du bois		Rustique A+
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		4V
Niveau de brillance à 60°		5-7 %
Finition		Vernis mate
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23
		Utilisation commerciale modérée



Les champs vides indiquent des variations entre les couleurs de la collection. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les données spécifiques par couleur.

Variables au sein de la collection

	Couleur	Finition	Structure
NEW 190-110-PEFC	110 - Natural	Vernis mate UV	Légèrement brossé
NEW 190-1817-PEFC	1817 - Invisible	Vernis mate UV	Légèrement brossé
NEW 190-1819-PEFC	1819 - Sunset	Vernis mate UV	Légèrement brossé

New York 190 PEFC

fiche technique



Propriétés du produit

propriété		méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux				A
Réaction au feu		EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance		CEN/TS 15676		USRV 42
Contenu Pentachlorophénole		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.11 m²K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique				Classe 1

Emission Formaldéhyde

CE-Marquage - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.025 mg/m³



New York 190 PEFC

Rustique A+



Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Rustique
Variation de couleur	Faible - Moyen
Noeuds sain	Autorisé illimité ; $\varnothing \leq 20$ mm
Noeuds mastiqués	$\varnothing \leq 12$ mm
Aubier	Autorisé de manière illimitée si la couleur correspond à celle de la planche
Fente en bout	Autorisé ; rempli ; largeur ≤ 50 mm ; longueur ≤ 100 mm
Fente	Autorisé ; rempli ; largeur ≤ 50 mm ; longueur ≤ 150 mm
Trou d'insecte à piqûre	Non autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Autorisé illimité
Marquage de machine	Non autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois – 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée



Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr