Amalfi CH

01-03-2023

fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet multiplis	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2023-10
Dimensions	Lame	510 x 90 x 15/ 4 mm
	Boîte	32 lames / 1,4688 m^2 / 11,25 kg
	Longeur imbriquée	-
	Palette	48 boîtes / 70,5024 m^2 / 729 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m^3
Mode de pose	ISO 24334	Rainure-languette (collé)
Parement		4 mm de Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustique A
Surface		Légèrement brossée
Chanfreins		Chanfrein V sur 4 côtés
Niveau de brillance	60°	5-6 %
Finition		Vernis mat UV
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans sur demande
Application	EN 14342	Classe 31

Proprietes produit

Propriete	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m^3	E1
Contenu Pentachlorophénole	EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	EN 12667	R < 0.15 m^2K/W	R = 0,10 m^2 K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu

CE EN 14342 REACH COMPLIANCE ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C

Lamett Europe NV | Ter Donkt 2 | B-8540 Deerlijk | +32 56 77 45 15 | info@lamett.eu

lamett®