

Chalet HB click

27-11-2025

fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet chêne 3-couches	EN 14342	DoP PQ2025-15
Dimensions	Lame	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Boîte	20 lames / 1,44 m ² / 11 kg
	Longeur imbriquée	-
	Palette	56 boîtes / 80,64 m ² / 652 kg
Densité	EN 323	+/- 530 kg/m ³
Mode de pose		Uniclic HB (flottant ou collé)
Parement		3 mm de Chêne européen (Quercus robur / Quercus petraea)
Gradation du bois		Rustic B
Surface		Légèrement brossée
Chanfreins		Bevel 4V
Niveau de brillance	60°	5-7%
Finition		Huile
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans sur demande
Application	EN 13489	Classe 23



Propriétés produit

Propriété	méthode	req. min.	résultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu		EN 13501-1	Dfl-S1
Résistance à la glissance		CEN/TS 15676	Dry 100, Wet 43
Emission Formaldéhyde		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³
Contenu Pentachlorophénole		CEN/TR 14823	< 5 ppm
Chauffage au sol		EN 12664	R < 0.15 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu




Rustique B

FR

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossée
Choix	Rustique
Variation de couleur	Medium - Elevée
Noeuds sain	Autorisé; <60 mm
Noeuds mastiqués	Autorisé; <25 mm
Ecorce	<6x100, mastiqué
Aubier	< 1/3 de la largeur
Fente en bout	Autorisé; <2x200 mm
Fente	Autorisé; <1x200 mm
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

