Lodge 190

fiche technique



Specifications produit		
Parquet chêne 3-couches	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-6
Dimensions	Lame	600-1900 x 190 x 15/ 4 mm
	Boîte	8 lames / 2,888 m² / 24,30 kg
	Longeur imbriquée	6 complètes
	Palette	40 boîtes / 115,52 m² / 1002 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m³
Mode de pose	ISO 24334	Drop Lock (flottant ou collé)
Parement		4 mm de Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustique B+
Surface		Légèrement brossée
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5-10%
Finition		Huile
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans sur demande
Application	EN 14342	Classe 31

Proprietes produit			
Propriete	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	EN 13501-1		Cfl-S1
Résistance à la glissance	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	E1 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Contenu Pentachlorophénole	EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	$R = 0,13 \text{ m}^2\text{K/W}$ OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu









Lodge

Rustique B+



Description de la sélection	
Structure	Légèrement brossée
Choix	Rustique
Variation de couleur	Elevée
Noeuds sain	Autorisé - illimité; <80 mm
Noeuds mastiqués	Autorisé - illimité; <50 mm
Ecorce	< 200mm de long, < 3 mm de large
Aubier	< 500mm de long, < 30 mm de large
Fente en bout	Autorisé - illimité
Fente	Autorisé - illimité
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée



