

Tana 190

fiche technique



Spécifications du produit

Parquet multiplis	EN 13489	DoP PQ2022-9
Dimensions	Lame	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Boîte	6 lames / 2.166 m² / 20.62 kg
	Lames entières	5
	Palette	50 boîtes / 108.3 m² / 1031 kg
Densité	EN 323	± 650 kg/m³
Mode du pose		Languette et rainure
Couche supérieure		Chêne européen (Quercus robur)
Cœur		Eucalyptus (Eucalyptus spp.)
Couche de support		Peuplier (Populus euramericana)
Gradation du bois		Rustique AB+
Structure		Légèrement brossé
Chanfrein		4V
Niveau de brillance à 60°		5 %
Finition		Vernis mate UV
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 Usage domestique intensif



Les champs vides indiquent des variations entre les couleurs de la collection. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les données spécifiques par couleur.

Variables au sein de la collection

	Couleur	Finition	Structure
TAN 190-1012	1012 - Mellow	Vernis mate UV	Légèrement brossé
TAN 190-110	110 - Natural	Vernis mate UV	Légèrement brossé
TAN 190-1817	1817 - Invisible	Vernis mate UV	Légèrement brossé
TAN 190-993	993-Frost	Vernis mate UV	Légèrement brossé

Tana 190

fiche technique



Propriétés du produit

propriété		méthode	req. min.	résultat
Certifications et labels environnementaux				A
Réaction au feu		EN 13501-1		Dfl-s1
Résistance à la glissance		CEN/TS 15676		USRV 50 (à sec)
Contenu Pentachlorophénole		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Ne contient pas de pentachlorophénol
Chauffage au sol		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.11 m²K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique				Classe 1

Emission Formaldéhyde

CE-Marquage - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.012 mg/m³



EN 14342



Tana 190

Rustique AB+



Description de la sélection

Structure	Légèrement brossé
Choix	Rustique
Variation de couleur	Moyenne - élevée
Noeuds sain	Autorisé ; $\varnothing \leq 60\text{mm}$
Noeuds mastiqués	$\varnothing \leq 40\text{mm}$
Aubier	< 20% de la largeur
Fente en bout	≤ 2 par planche ; < 3mm de large, < 200mm de long
Fente	Autorisé
Trou d'insecte à piqûre	Non autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Pas autorisé
Coeur sain	Non autorisé
Marquage de machine	Non autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois – 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée



Instructions de nettoyage et d'entretien : www.lamett.fr