



DECLARATION DES PERFORMANCES

FR

DOP PQ2025-15

1.	Code d'identification du produit type : LAMETT PARQUET COLLECTION 15																				
2.	Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 : WOOD FLOORING- MULTI-LAYER WOODEN FLOORING THICKNESS 14 MM																				
3.	Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant : Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14342:2013) selon les spécifications du fabricant.																				
4.	Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 : Lamett Europe NV, Ter Donkt 2, B-8540 Deerlijk, Belgium																				
5.	Le cas échéant, nom et adresse du contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 : pas applicable																				
6.	Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V : Système 3																				
7.	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : Le nom du laboratoire d'essai notifié, qui a délivré le certificat de conformité du contrôle de production en usine, les rapports d'inspection et rapports de calcul (le cas échéant). NB: 1023- ITC (Institute for Testing and Certification inc., Zlin, Czech Republic) NB: 1393-VVUD (VYZKUMNY A VYVOJOVY USTAV DREVARSKY, PRAHA, s. p																				
8.	<table border="1"><thead><tr><th>Caractéristiques essentielles</th><th>Performances</th><th>Spécifications techniques harmonisées</th></tr></thead><tbody><tr><td>Réaction au feu</td><td></td><td>EN 13501-1:2019</td></tr><tr><td>Teneur en pentachlorophénole</td><td></td><td rowspan="4">EN 14342:2013</td></tr><tr><td>Emissions de formaldéhyde</td><td></td></tr><tr><td>Résistance au glissement</td><td>43 USRV</td></tr><tr><td>Conductivité thermique (W/mK)</td><td>0.108 W/mK</td></tr><tr><td>Durabilité biologique</td><td>Classe d'utilisation 1</td><td></td></tr></tbody></table>			Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	Réaction au feu		EN 13501-1:2019	Teneur en pentachlorophénole		EN 14342:2013	Emissions de formaldéhyde		Résistance au glissement	43 USRV	Conductivité thermique (W/mK)	0.108 W/mK	Durabilité biologique	Classe d'utilisation 1	
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées																			
Réaction au feu		EN 13501-1:2019																			
Teneur en pentachlorophénole		EN 14342:2013																			
Emissions de formaldéhyde																					
Résistance au glissement	43 USRV																				
Conductivité thermique (W/mK)	0.108 W/mK																				
Durabilité biologique	Classe d'utilisation 1																				
9.	Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par : Bruno Descamps, CEO (name and function) Deerlijk, 16/06/25 (place and date of issue)  (signature)																				