







fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet chêne 3-couches	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-7
Dimensions	Lame	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Boîte	20 lames / 1,44 m ² / 11 kg
	Longueur imbriquée	-
	Palette	56 boîtes / 80,64 m ² / 740 kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 530 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	Uniclic HB (flottant ou collé)
Parement		3 mm de Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustic B
Surface		Légèrement brossée
Chanfreins		Bevel 4V
Niveau de brillance	60°	5 - 10%
Finition		Huile
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 14342	Classe 23 

Proprietes produit

Propriete	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	 EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,135 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu



Rustique B

FR

Description de la sélection

Structure	Légèrement brossée
Choix	Rustique
Variation de couleur	Medium - Elevée
Noeuds sain	Autorisé; <60 mm
Noeuds mastiqués	Autorisé; <25 mm
Ecorce	<6x100, mastiqué
Aubier	< 1/3 de la largeur
Fente en bout	Autorisé; <2x200 mm
Fente	Autorisé; <1x200 mm
Trou d'insecte à piqûre	Pas autorisé
Moisissure	Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement	Autorisé
Coeur sain	Autorisé
Marquage de machine	Pas autorisé



Cette image est une indication de la classification telle que décrite.

Description de bois — 2 critères

Noeuds

Allant d'un parquet sans noeuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros noeuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

